

OPCJONALNY KOMPUTER OPS

Wysokiej jakości moduły OPS, czyli tak zwane komputery przeznaczone do monitorów myBoard, to urządzenia zaprojektowane z myślą o najwyższej wydajności. Stanowią rozwiązanie typu all-in-one – bez kabli, bez konieczności podłączania dodatkowego, zewnętrznego komputera lub laptopa.

Komputery OPC wyposażone są w nowoczesne procesory oraz dyski SSD, dzięki czemu zapewniają wysoki komfort i niesamowitą szybkość użytkowania monitora z zainstalowanym modułem OPS.

specyfikacja podstawowa	myBoard OPS i3 9100	myBoard OPS i5 9500	myBoard OPS i7 9700
Procesor (CPU)	Intel® Core™ i3-9100	Intel® Core™ i5-9500	Intel® Core™ i7-9700
Parametry procesora	3,60 GHz / 4 rdzenie / 4 wątki / 6 MB Smart Cache	3,00 GHz / 6 rdzenie / 6 wątki / 9 MB Smart Cache	3,00 GHz / 8 rdzenie / 8 wątki / 12 MB Smart Cache
Gniazdo (socket)	LGA 1151	LGA 1151	LGA 1151
Karta graficzna	Zintegrowana - Intel® HD Graphics 630	Zintegrowana - Intel® HD Graphics 630	Zintegrowana - Intel® HD Graphics 630
Maksymalna wspierana rozdzielczość	pełne wsparcie dla 4K@60Hz - 4096x2304@60Hz	pełne wsparcie dla 4K@60Hz - 4096x2304@60Hz	pełne wsparcie dla 4K@60Hz - 4096x2304@60Hz
Chipset	Intel H310C	Intel H310C	Intel H310C
Pamięć RAM	4 GB DDR4 SODIMM 2400 Mhz / 1 slot na płycie głównej max 16 GB	4 GB DDR4 SODIMM 2400 Mhz / 1 slot na płycie głównej max 16 GB	4 GB DDR4 SODIMM 2400 Mhz / 1 slot na płycie głównej max 16 GB
Dysk SSD	128 SSD mSATA (max 1 TB)	128 SSD mSATA (max 1 TB)	128 SSD mSATA (max 1 TB)
Opcjonalny Dysk HDD	tak (max 2 TB 2.5")	tak (max 2 TB 2.5")	tak (max 2 TB 2.5")
Karta dźwiękowa	Zintegrowana - High Definition Audio (Realtek ALC662)	Zintegrowana - High Definition Audio (Realtek ALC662)	Zintegrowana - High Definition Audio (Realtek ALC662)
Moduł Bluetooth	Bluetooth 4.0	Bluetooth 4.0	Bluetooth 4.0
Karta sieciowa	Ethernet (10/100/1000 MB) RTL8111H / Wi-Fi 802.11ac (2.4 GHz / 5 GHz) Intel® Dual Band Wireless-AC 3165	Ethernet (10/100/1000 MB) RTL8111H / Wi-Fi 802.11ac (2.4 GHz / 5 GHz) Intel® Dual Band Wireless-AC 3165	Ethernet (10/100/1000 MB) RTL8111H / Wi-Fi 802.11ac (2.4 GHz / 5 GHz) Intel® Dual Band Wireless-AC 3165

wejścia / wyjścia	myBoard OPS i3 9100	myBoard OPS i5 9500	myBoard OPS i7 9700
Porty wyjściowe HDMI	1 x HDMI 1.4	1 x HDMI 1.4	1 x HDMI 1.4
Porty wyjściowe DisplayPort	1 x DisplayPort (wsparcie dla rozdzielczości 4k 60Hz)	1 x DisplayPort (wsparcie dla rozdzielczości 4k 60Hz)	1 x DisplayPort (wsparcie dla rozdzielczości 4k 60Hz)
Porty VGA	1 x VGA	1 x VGA	1 x VGA
Porty USB typu C	1 x USB typ C (USB 3.1)	1 x USB typ C (USB 3.1)	1 x USB typ C (USB 3.1)
Porty USB	6 x USB (3 x USB 3.0 / 3 x USB 2.0)	6 x USB (3 x USB 3.0 / 3 x USB 2.0)	6 x USB (3 x USB 3.0 / 3 x USB 2.0)
Porty LAN (RJ45)	2 x RJ45	2 x RJ45	2 x RJ45
Wyjście anteny WiFi	x2 (dołączone do zestawu)	x2 (dołączone do zestawu)	x2 (dołączone do zestawu)
Wyjście liniowe / słuchawkowe	1 x mini jack 3.5 mm	1 x mini jack 3.5 mm	1 x mini jack 3.5 mm
Wejście mikrofonowe	1 x mini jack 3.5 mm	1 x mini jack 3.5 mm	1 x mini jack 3.5 mm
Port zabezpieczający	Kensington lock	Kensington lock	Kensington lock

parametry zasilania			
Wymagane zasilanie	12 - 19V – 4.73A	12 - 19V – 4.73A	12 - 19V – 4.73A

parametry użytkowe			
Waga	~ 1,5 kg	~ 1,5 kg	~ 1,5 kg
Wymiary	195 mm x 180 mm x 42 mm	195 mm x 180 mm x 42 mm	195 mm x 180 mm x 42 mm
Kolor	Czarny	Czarny	Czarny
wymagania atmosferyczne (podczas pracy)	temp. 0°C - 50°C / wilgotność 10% ~ 90%	temp. 0°C - 50°C / wilgotność 10% ~ 90%	temp. 0°C - 50°C / wilgotność 10% ~ 90%
wymagania atmosferyczne (przechowywanie)	temp. -20°C - 70°C / wilgotność 10% ~ 90%	temp. -20°C - 70°C / wilgotność 10% ~ 90%	temp. -20°C - 70°C / wilgotność 10% ~ 90%

pozostałe informacje			
Certyfikaty	CE, ROHS, ISO 9001, ISO 14001		
Gwarancja	3 lata		

Więcej informacji dotyczących naszych produktów oraz aktualnego oprogramowania i sterowników, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem:
www.egismedia.pl

