



MONITOR INTERAKTYWNY
Avtek TS 7 Mate



Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

ROZMIAR (PRZEKĄTNA)

65"

75"

WYŚWIETLACZ

rozdzielczość ekranu	4K/UHD (3840×2160) @60 Hz	
rozmiar wyświetlanego obrazu	1428 mm × 804 mm	1650 mm × 928 mm
rozmiar piksela	0,372 mm × 0,372 mm	0,430 mm × 0,430 mm
podświetlenie matrycy	Direct LED	
czas reakcji matrycy	8 ms	
odświeżanie	60 Hz dla 4K / UHD (3840×2160)	
wyświetlane kolory	1,07 mld (10bit)	
jasność	380 cd/m ²	
kąty widzenia	178°	
kontrast typowy	4000:1	
żywność matrycy	50 000 godzin	
szyba frontowa	wzmacniana, zakrzywiona szyba o twardości 7 w skali Mohsa	

SPECYFIKACJA DOTYKU

technologia	IR
rejestracja	Palec lub dowolny inny przedmiot
minimalna średnica przedmiotu	3 mm
ilość obsługiwanych punktów	20
rozdzielczość	32768 × 32768 pkt
czas reakcji	<10 ms
precyzja	2 mm
wspierane systemy operacyjne	Windows: 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Linux / Mac / Android / Chrome

WEJŚCIA/WYJŚCIA

porty wejściowe HDMI	2 × HDMI
porty wejściowe VGA	1
porty Audio	1 × wejście / 1 × wyjście
porty USB	4 × USB 2.0
porty USB 2.0 - interfejs dotykowy	1
port sterowania RS232	1
LAN (RJ45)	1
opcjonalny komputer typu OPS	tak
wbudowane głośniki	2 × 10 W

SPECYFIKACJA MODUŁU ANDROID		
wersja systemu	9.0	
rozdzielczość systemu	3840 × 2160	
CPU	ARM Cortex A55 Quad Core	
GPU	Mali-G31 × 2	
RAM	4 GB	
ROM	32 GB	
INFORMACJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA		
język menu OSD / Android	angielski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, niderlandzki, polski, rosyjski, węgierski, włoski	
aplikacja do nanoszenia notatek	Tak, w wersji 2.0	
notowanie na dowolnym źródle	Tak, dwa tryby	
możliwość wgrania własnego logo	Tak	
możliwość zmiany nazwy źródła sygnału	Tak	
wbudowane narzędzia do prowadzenia głosowania	Tak	
możliwość wyświetlania komentarzy tekstowych na ekranie przez uczestników	Tak	
możliwość wyświetlania aplikacji w trybie okienkowym	Tak	
oprogramowanie Windows kompatybilne z aplikacją do nanoszenia notatek	Tak, oprogramowanie Note	
DANE UŻYTKOWE		
przyciski na obudowie	1 fizyczny przycisk na froncie / główny przełącznik zasilania	
wymiary	1489 × 897 × 87 mm	1709 × 1020 × 87 mm
wymiary w opakowaniu	1628 × 1005 × 208 mm	1863 × 1140 × 225 mm
waga	38,5 kg	51,9 kg
waga wraz z opakowaniem	48,45 kg	65,3 kg
rozstaw otworów VESA	600 × 400	800 × 400
uchwyt ścienny w zestawie	Tak	
wymagane napięcie	180 - 240 V AC / 50 lub 60 Hz, 1,5A	180 - 240 V AC / 50 lub 60 Hz, 2A
zużycie energii	≤ 0,5 W (tryb czuwania) / 130 W (tryb pracy nominalnej) / 270 W (moc maksymalna)	≤ 0,5 W (tryb czuwania) / 165 W (tryb pracy nominalnej) / 360 W (moc maksymalna)
ZALECANE WARUNKI OTOCZENIA DLA URZĄDZENIA		
zakres temperatury pracy	0°C do 40°C	
zakres wilgotności pracy	10% do 90%	
zakres temp. dla przechowywania	-20°C do 60°C	
zakres wilgotności dla przechowywania	10% do 90%	
wysokość użytkowania	max. 5000 n.p.m.	
POZOSTAŁE INFORMACJE		
narzędzia do szybkiej diagnostyki monitora	tak	
gwarancja	5 lat	
akcesoria w zestawie	kabel zasilający (3 m), kabel USB (3 m), kabel HDMI (3 m), pisaki (2 szt.), pilot zdalnego sterowania, skrócona instrukcja obsługi PL, moduł WiFi/Bluetooth	

Więcej informacji na temat monitorów interaktywnych Avtek oraz oprogramowania znajduje się w Centrum informacji Avtek <https://avtek.pl/download>.



