

specyfikacja podstawowa	myBoard OPS i3-1115G4	myBoard OPS i5-1135G7	myBoard OPS i5-1145G7	myBoard OPS i7-1165G7
Procesor (CPU)	Intel® Core™ i3-1115G4	Intel® Core™ i5-1135G7	Intel® Core™ i5-1145G7	Intel® Core™ i7-1165G7
Parametry procesora	1,7 GHz (4.1 GHz Turbo / 2 rdzenie / 4 wątków / 6 MB Smart Cache)	2,4 GHz (4.20 GHz Turbo / 4 rdzenie / 8 wątków / 8 MB Smart Cache)	2,6 GHz (4.4 GHz Turbo / 4 rdzenie / 8 wątków / 8 MB Smart Cache)	2,8 GHz (4.7 GHz Turbo / 4 rdzenie / 8 wątków / 8 MB Smart Cache)
Gniazdo (socket)	FCBGA-1449	FCBGA-1449	FCBGA-1449	FCBGA-1449
Karta graficzna	Intel UHD	Iris® X* (wsparcie dwóch ekranów)	Iris® X* (wsparcie dwóch ekranów)	Iris® X* (wsparcie dwóch ekranów)
Maksymalna wspierana rozdzielczość	pełne wsparcie dla 4K@60Hz - 4096x2304@60Hz	pełne wsparcie dla 4K@60Hz - 4096x2304@60Hz	pełne wsparcie dla 4K@60Hz - 4096x2304@60Hz	pełne wsparcie dla 4K@60Hz - 4096x2304@60Hz
Pamięć RAM	4 GB SO-DIMM DDR4 2666 MHz / 1 slot wolny na płycie głównej (max 32 GB 3200MHz)	4 GB SO-DIMM DDR4 2666 MHz / 1 slot wolny na płycie głównej (max 32 GB 3200MHz)	4 GB SO-DIMM DDR4 2666 MHz / 1 slot wolny na płycie głównej (max 32 GB 3200MHz)	4 GB SO-DIMM DDR4 2666 MHz / 1 slot wolny na płycie głównej (max 32 GB 3200MHz)
Dysk SSD	128 GB SSD M.2 2280 (wsparcie dla M.2 PCIe NVMe / M.2 SATA / max 1 TB)	128 GB SSD M.2 2280 (wsparcie dla M.2 PCIe NVMe / M.2 SATA / max 1 TB)	128 GB SSD M.2 2280 (wsparcie dla M.2 PCIe NVMe / M.2 SATA / max 1 TB)	128 GB SSD M.2 2280 (wsparcie dla M.2 PCIe NVMe / M.2 SATA / max 1 TB)
Opcjonalny Dysk HDD	tak (max 1 TB 2.5")	tak (max 1 TB 2.5")	tak (max 1 TB 2.5")	tak (max 1 TB 2.5")
Karta dźwiękowa	Zintegrowana - High Definition Audio	Zintegrowana - High Definition Audio	Zintegrowana - High Definition Audio	Zintegrowana - High Definition Audio
Moduł Bluetooth	Bluetooth 4.2	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0
Karta sieciowa	Ethernet (10/100/1000 MB) / Wi-Fi 802.11ac (2.4 GHz / 5 GHz)	Ethernet (10/100/1000 MB) / Wi-Fi 6 802.11ax/ac/a/b/g/n (2.4 GHz / 5 GHz)	Ethernet (10/100/1000 MB) / Wi-Fi 6 802.11ax/ac/a/b/g/n (2.4 GHz / 5 GHz)	Ethernet (10/100/1000 MB) / Wi-Fi 6 802.11ax/ac/a/b/g/n (2.4 GHz / 5 GHz)

wejścia / wyjścia	myBoard OPS i3-1115G4	myBoard OPS i5-1135G7	myBoard OPS i5-1145G7	myBoard OPS i7-1165G7
Porty wyjściowy HDMI	1 x HDMI 2.0	1 x HDMI 2.0	1 x HDMI 2.0	1 x HDMI 2.0
Porty wyjściowe DisplayPort	1 x DisplayPort 1.4 (wsparcie dla rozdzielczości 4k 60Hz)	1 x DisplayPort 1.4 (wsparcie dla rozdzielczości 4k 60Hz)	1 x DisplayPort 1.4 (wsparcie dla rozdzielczości 4k 60Hz)	1 x DisplayPort 1.4 (wsparcie dla rozdzielczości 4k 60Hz)
Porty VGA	brak	brak	brak	brak
Porty USB typu C	1 x USB typ C (obsługa wyjścia wideo)	1 x USB typ C (obsługa wyjścia wideo)	1 x USB typ C (obsługa wyjścia wideo)	1 x USB typ C (obsługa wyjścia wideo)
Porty USB	6 x USB 3.2 Gen 1x1	6 x USB 3.2 Gen 1x1	6 x USB 3.2 Gen 1x1	6 x USB 3.2 Gen 1x1
Porty LAN (RJ45)	1 x RJ45	1 x RJ45	1 x RJ45	1 x RJ45
Wyjście anteny WiFi	x2 (dołączone do zestawu)	x2 (dołączone do zestawu)	x2 (dołączone do zestawu)	x2 (dołączone do zestawu)
Wyjście liniowe / słuchawkowe	1 x mini jack 3.5 mm	1 x mini jack 3.5 mm	1 x mini jack 3.5 mm	1 x mini jack 3.5 mm
Wejście mikrofonowe	1 x mini jack 3.5 mm	1 x mini jack 3.5 mm	1 x mini jack 3.5 mm	1 x mini jack 3.5 mm
Port zabezpieczający	tak	tak	tak	tak

parametry zasilania	myBoard OPS i3-1115G4	myBoard OPS i5-1135G7	myBoard OPS i5-1145G7	myBoard OPS i7-1165G7
Wymagane zasilanie	DC 12 V – 6 A / DC 19 V – 4.73 A	DC 12 V – 6 A / DC 19 V – 4.73 A	DC 12 V – 6 A / DC 19 V – 4.73 A	DC 12 V – 6 A / DC 19 V – 4.73 A

parametry użytkowe	myBoard OPS i3-1115G4	myBoard OPS i5-1135G7	myBoard OPS i5-1145G7	myBoard OPS i7-1165G7
Waga	~ 1,5 kg	~ 1,5 kg	~ 1,5 kg	~ 1,5 kg
Wymiary	195 mm x 180 mm x 42 mm	195 mm x 180 mm x 42 mm	195 mm x 180 mm x 42 mm	195 mm x 180 mm x 42 mm
Kolor	Czarny	Czarny	Czarny	Czarny
wymagania atmosferyczne (podczas pracy)	temp. 0°C - 45°C / wilgotność 10% ~ 90%	temp. 0°C - 45°C / wilgotność 10% ~ 90%	temp. 0°C - 45°C / wilgotność 10% ~ 90%	temp. 0°C - 45°C / wilgotność 10% ~ 90%
wymagania atmosferyczne (przechowywanie)	temp. 0°C - 45°C / wilgotność 10% ~ 90%	temp. 0°C - 45°C / wilgotność 10% ~ 90%	temp. 0°C - 45°C / wilgotność 10% ~ 90%	temp. 0°C - 45°C / wilgotność 10% ~ 90%

pozostałe informacje	myBoard OPS i3-1115G4	myBoard OPS i5-1135G7	myBoard OPS i5-1145G7	myBoard OPS i7-1165G7
Certyfikaty	CE, ROHS, ISO 9001, ISO 14001	CE, ROHS, ISO 9001, ISO 14001	CE, ROHS, ISO 9001, ISO 14001	CE, ROHS, ISO 9001, ISO 14001
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata